

Bain de soudure WXS B 200

Outil permettant le dessoudage de composants traversants, l'étamage des fils et des pattes de composants et l'enlèvement des revêtements de protection.



Référence : T005 27 043 99



Protection et sécurité

Basse tension 24V et protection classe 3.

**Nouvelle puissance
200 W !**



WXS B 200

La forte puissance du bain de soudure assure une montée en température très rapide et homogène dans le bain.



Sécurité ESD

Protège de tous les dommages ESD les composants sensibles.



Large plage de température

100°C - 500°C.



Contrôle du process

La technologie WX offre une grande précision du procédé de soudure et garantit le résultat final.

Caractéristiques techniques :	
Dimensions Hors tout L x B x H	150 x 120 x 65 mm (5,90 x 4,72 x 2,55 inch)
Dimensions du bain L x B x H	58 x 33 x 19 mm (2,30 x 1,29 x 0,75 inch)
Tension	24V
Puissance	200 W
Montée en température	approx. 10 min. 50°C - 350°C (122°F - 662°F)
Plage de température	100°C - 500°C (212°F - 932°F)



www.mesure2000.com

17, rue André le Nôtre
77400 LAGNY SUR MARNE
Tél. 01 64 02 46 26
Fax. 01 64 02 49 78
Mail : service.commercial@mesure2000.com